

Винтовые компрессоры с ременным приводом серии S-EKO и S-EKO F

Модель		S-EKO7	S-EKO10	S-EKO15	S-EKO20	S-EKO25	S-EKO30
Двигатель	кВт	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Производительность	(мз/мин/бар)	0.85/7	1.2/7	1.65/7	2.5/7	3.2/7	3.8/7
Производительность	(мз/мин/бар)	0.78/8	1.1/8	1.5/8	2.3/8	3.0/8	3.6/8
Производительность	(мз/мин/бар)	0.65/10	0.9/10	1.3/10	2.1/10	2.7/10	3.2/10
Производительность*	(мз/мин/бар)	0.55/1.2	0.75/12	1.1/12	1.9/12	2.4/12	2.7/12
Производительность*	(мз/мин/бар)	0.48/13	0.65/13	1.0/13	1.7/13	2.1/13	2.3/13
Тип охлаждения		воздушное	воздушное	воздушное	воздушно е	воздушное	воздушное
Тип привода		ременной	ременной	ременной	ременной	ременной	ременной
Метод пуска		прямой	прямой	Y-Δ	Y-Δ	Y-Δ	Y-Δ
Габариты	Д, мм	800	800	950	950	1150	1150
Габариты	Ш, мм	700	700	800	800	900	900
Габариты	В, мм	950	950	1160	1160	1380	1380
Вес нетто	кг	240	250	350	400	550	600
Уровень Шума	дБ(А)	62±2	64±2	66±2	67±2	69±2	69±2
Диаметр подсоединен.		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"

Модель		S-EKO40	S-EKO50	S-EKO60	S-EKO75	S-EKO100
Двигатель	кВт	30	37	45	55	75
Производительность	(мз/мин/бар)	5.3/7	6.8/7	7.4/7	10.0/7	13.5/7
Производительность	(мз/мин/бар)	5.0/8	6.2/8	7.0/8	9.2/8	12.7/8
Производительность	(мз/мин/бар)	4.5/10	5.6/10	6.2/10	8.5/10	11.3/10
Производительность*	(мз/мин/бар)	4.0/12	5.0/12	5.6/12	7.6/12	10.0/12
Производительность*	(мз/мин/бар)	3.6/13	4.5/13	5.0/13	6.9/13	6.9/13
Тип охлаждения		воздушное	воздушное	воздушное	воздушно е	воздушное
Тип привода		ременной	ременной	ременной	ременной	ременной
Метод пуска		Y-Δ	Y-Δ	Y-Δ	Y-Δ	Y-Δ
Габариты	Д, мм	1150	1320	1320	1600	1800
Габариты	Ш, мм	900	1000	1000	1170	1250
Габариты	В, мм	1380	1500	1500	1580	1670
Вес нетто	кг	650	800	900	1300	1500
Уровень Шума	дБ(А)	71±2	72±2	73±2	74±2	74±2
Диаметр подсоединен.		1"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"

Опции:

- 1) T230 = Ресивер 230л, T430, T500, T860, T900, T1800 и т.д. по отдельному прайс-листу на ресиверы
 - 2) Стоимость обвязки "компрессор-фильтр-ресивер-осушитель" = 350 Евро
 - 3) Стоимость рамы для установки на ресивер осушителя и компрессора = 400 Евро
 - 4) D = Осушитель рефрижераторный - по прайс-листу считать минимум с 1 фильтром P, устанавливается бесплатно при заказе рамы и обвязки
 - 5) H = Предпусковой обогрев бака сепаратора = 650 Евро доступно для всех моделей
 - 6) S = Сенсорная панель управления без WiFi = 500 Евро доступно для всех моделей
 - 7) SV = Сенсорная панель управления с WiFi или СИМ-картой = 650 Евро доступно для всех моделей
 - 8) F = встроенный частотный преобразователь, доступно для всех моделей, сенсорная панель управления в комплекте
 - 9) A = воздушное охлаждение (входит в стандартную комплектацию), доступно для всех моделей
 - 10) W = водяное охлаждение (входит в стандартную комплектацию, только под заказ), доступно для всех моделей
 - 11) R = система рекуперации тепла, доступно для всех моделей, цена в отдельном прайс-листе
- Пример максимальной комплектации компрессора: "S-EKO **AT1800DHSVFR"

Питание: 380В/50Гц/3ф

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации без предварительного уведомления